



Primetals™ 普锐特冲洗油 32

Mobil Industrial , 中国

系统冲洗油



产品简介

Primetals™普锐特冲洗油 32 是一种低粘度冲洗油, 用于循环系统的高速冲洗。该产品与Morgan 摩根无扭轧机润滑油, Morgoil 油膜轴承润滑油 和 Primetals 普锐特齿轮油 完全相容。

特性与效益

Primetals 普锐特冲洗油 32 易于与水分离, 具有出色的抗乳化性。该产品还具有杰出的防锈防腐性能和良好的抗磨性能。其良好的空气释放性使得裹挟的空气易于分离出来, 避免油泵气蚀。

按照产品技术程序的指导, 及产品技术及美孚现场工程人员的指导使用。

Primetals 普锐特冲洗油32 与 Primetals普锐特齿轮油 和 Morgoil 油膜轴承 润滑油完全兼容, 并且在重新加注之前只需要系统排净即可。

特性	优点及潜在效益
去除轻质沉积物和油泥	帮助提高系统清洁度和新油使用寿命
长效的防锈防腐保护	有助于设备寿命更长, 减少维护成本和停机时间

应用范围

用于清除系统中的污染物, 为加注的新润滑油提供最大的使用寿命。

典型性质

Primetals普锐特冲洗油 32	
ISO 粘度等级	32
粘度, ASTM D 445, cSt @ 40°C	31
mm ² /s @ 100°C	5.5
粘度指数, ASTM D 2270	102

Primetals普锐特冲洗油 32	
倾点, °C, ASTM D 97	-18
闪点, °C, ASTM D 92	218
密度 @ 15.6 °C, ASTM D 4052, kg/L	0.85
防锈保护, ASTM D 665, 蒸馏水	通过
铜片腐蚀, ASTM D 130, 3 小时@121°C	1B
抗乳化性 @ 54°C, ASTM D 1401, 至 3 ml 乳化液的时间, 分钟	30
抗泡性, ASTM D 892 序列 I, 起泡性/消泡性, ml/ml	20/0

健康与安全

根据现有资料显示, 对于本产品适用的应用, 在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。物质安全资料表 (MSDS) 可向当地销售部门或上网 www.mobil.com/industrial 获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

Primetals™是Primetals Technologies Ltd. 的注册商标, MORGOIL® 和No-Twist®是Primetals Technologies USA LLC.的注册商标。© 2017 埃克森美孚。所有在此使用的商标, 均为埃克森美孚公司或其子公司之一的商标或注册商标。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved