



## Mobil Special 2T<sup>™</sup> (美孚力霸 2T<sup>™</sup>)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

高效能二冲程发动机油

### 产品简介

美孚力霸 2T<sup>™</sup> 是一款高效能二冲程发动机油, 可用于摩托车、雪地车和低机油/汽油比例贫燃链锯。美孚力霸 2T 经预先稀释, 确保在加进燃油中后可快速混合。

### 特性和效益

美孚力霸 2T 将优质矿物基础油和出色的添加剂系统相结合, 具备良好的清洁能力和表现。关键特性及优点包括:

特性	优势及潜在效益
良好的磨损保护	帮助延长发动机使用寿命
良好的热稳定性、氧化稳定性和沉积物控制	使发动机更清洁, 从而可延长火花塞和气门寿命, 减少活塞环卡死、活塞紧缩现象, 并预防预点火问题
良好的防腐蚀保护性能	帮助延长发动机使用寿命
减少预点火问题	改善燃油效率, 延长活塞寿命

### 应用范围

埃克森美孚推荐将美孚力霸 2T 用于可使用 JASO FB 级别润滑油的二冲程发动机。

### 规格和认可

本产品满足或超过以下要求:
JASO FB

### 特性与规范

特性	
40°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	66
100°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8.9
黏度指数, ASTM D2270	109
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.03
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.878
倾点, °C, ASTM D97	-6
闪点, 宾斯基-马丁闭口杯法测定, °C, ASTM D93	110

### 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

06-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved