



Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-40 (美孚速霸™ 3000 Formula V 0W-40)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

全合成发动机润滑油

产品简介

美孚速霸™ 3000 Formula V 0W-40 是一款全合成发动机油，旨在提供卓越保护和性能。

特性和效益

- 卓越的抗磨损保护
- 出色的发动机清洁性能
- 杰出的高温保护
- 杰出的低温保护

应用范围

美孚速霸™ 3000 Formula V 0W-40 采用专门配方，为您提供超越传统或半合成机油的可靠保护。如果您经常遇到要求严苛的应用，我们强烈推荐您选用美孚 3000 Formula V 0W-40，该产品可帮助防止因发动机经常处于高压而造成的损坏。

规格与认可

本产品已获得以下认可：
大众汽车 502 00
大众汽车 505 00

本产品满足或超过以下要求：
API(美国石油协会)SN
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

特性与规范

特性	
粘度等级	SAE 0W-40
100°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	13.3%
40°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	74%
150°C 时的高温高剪切粘度, mPa.s, ASTM D4683	3.6%
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	30600

特性	
60°F 时的密度, kg/m3, ASTM D4052	0.836
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	10.1
硫酸盐灰分, 重量百分比, ASTM D874	1.1%
倾点, °C, ASTM D97	-48
闪点, °C, ASTM D92	230

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

04-2023
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved