



Mobil Super[™] 4T 10W-30, 15W-40, 20W-40 and 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

高性能四冲程摩托车发动机油

产品简介

美孚超级 4T 10W-30、15W-40、20W-40 和 20W-50 为高性能传统四冲程摩托车发动机油，主要针对各类四冲程摩托车和发动机的常规应用。

特性与优点

美孚超级 4T 10W-30、15W-40、20W-40 和 20W-50 由精炼的高质量的矿物基础油和先进的添加调配而成,提供优异的发动机清洁度、抗磨损和抗腐蚀保护。关键特性与效益包括：

特性	优点及潜在效益
良好的磨损保护	帮助延长发动机寿命
热稳定性与氧化稳定性	帮助保持发动机清洁以便更流畅的操作
良好的抗腐蚀保护	保护关键发动机部件
宽广的粘度范围	一年四季发动机保护和优异性能

规格与认证

美孚超级 4T 满足或超越以下要求：	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
API	SL		SL	SL		SL
JASO	MA2		MA2	MA2		MA2

典型特性

美孚超级 4T	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
SAE 粘度级别	10W-30		15W-40	20W-40		20W-50
粘度, ASTM D445						
cSt @ 40°C	70		99	122		185
cSt @ 100°C	10.5		13.7	15		20.5
硫酸盐灰分, wt% (ASTM D874)	0.8		0.8	0.8		0.8
倾点, °C, ASTM D97	-25		-25	-30		-33
闪点, °C, ASTM D92	220		230	230		230
密度@15.6°C g/ml, (ASTM D4052)	0.87		0.88	0.88		0.89

健康与安全

根据现有资料显示, 本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。请向当地销售部门索取或上网获取产品安全资料表。除指定的用途外, 本产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品, 应注意保护环境。

所有在此使用的商标, 均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标, 除非另行说明。

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>


典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved