



Mobil ATF™ LT 71141 (美孚 ATF LT 71141)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

自动排挡液

产品简介

Mobil ATF LT71141 是一款高效能自动排挡液, 有助于延长自动车辆变速箱的换油周期。

特性和效益

卓越的低温特性。

平衡的添加剂性能, 确保顺畅排挡。

应用范围

Mobil ATF LT71141 的设计旨在满足自动排挡的特定要求。

Mobil ATF LT71141 自动排挡液可用于 AL4 和 4HP20 变速箱。

规格与认可

|                     |
|---------------------|
| 本产品已获得以下认可：         |
| PSA B71 2340        |
| 福伊特驱动技术 H55.6336.xx |
| ZF TE-ML 04D        |
| ZF TE-ML 11B        |
| ZF TE-ML 14B        |
| ZF TE-ML 17C        |
| 奔驰 MB 236.11 认证     |

|                      |
|----------------------|
| 推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用： |
| 大众 TL 52162          |

特性与规范

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 特性                           |       |
| 15°C 时的密度, g/cm³, ASTM D4052 | 0.855 |

| 特性                             |      |
|--------------------------------|------|
| 100°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445 | 7.4  |
| 40°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445  | 37.2 |
| 黏度指数, ASTM D2270               | 168  |

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

05-2024  
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd  
17th Floor, Metro Tower  
30 Tian Yao Qiao Road  
Shanghai 2000030  
China

+86 21 24076000  
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved