



Mobil Brake Fluid DOT 3 (美孚™ 刹车油 DOT3)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

高性能液压刹车油

产品简介

美孚™ 刹车油 DOT3 (Mobil Brake Fluide DOT 3) 是一种高性能液压刹车油, 用于自动碟式、鼓式和抗打滑刹车系统和离合器系统。

特征与优越性

美孚™ 刹车油 DOT3 (Mobil Brake Fluide DOT 3) 基于聚乙二醇醚技术, 在自动与商用车上提供高水平刹车和离合器性能。主要特征与优越性包括:

特征	优点及潜在优越性
高沸点	高刹车压力下稳定安全的刹车性能
较低橡胶组份膨胀	大限度减少泄漏和油品损耗
良好的防腐蚀保护	提高刹车系统元件的寿命与可靠性

应用

埃克森美孚美孚™ 刹车油 DOT3 (Mobil Brake Fluide DOT 3) 应用于多种要求满足 DOT 3 性能水平车辆的碟式、鼓式和抗打滑刹车系统。ExxonMobil的使用建议:

- 只使用未开封或很好密封的罐装浓缩刹车油
- 使用后请立即将油罐密封好, 因为这种油会很快吸收空气中水分, 导致油品使用寿命显著缩短。
- 切勿将排掉的刹车油回收再用。
- 刹车油对车辆油漆有害, 如发现油品溢溅, 请立即清除, 但不要使劲擦。
- 每两年或 40000 公里 (24000 英里) 应将旧刹车油放掉, 重新灌填新油
- 详情请查看用户操作手册。

规范与认可

美孚™ 刹车油 DOT3满足或超越以下工业规范:	
FMVSS 116 DOT 3	X
SAE J1703	X
ISO 4925 Class 3	X

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标

11-2021
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000
<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

