



Mobil Brake Fluid DOT 4 (美孚[™] 刹车油DOT4)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

极高性能液压制动器油

产品简介

美孚[™] 刹车油 DOT4 是一种高性能的液压制动器油, 用于汽车盘式、鼓式和防滑制动器系统及离合器系统。

特性与优点

美孚[™] 刹车油 DOT4采用聚乙烯乙二醇醚技术调制, 为新型及老式汽车及商业车辆提供高水平的制动器和离合器性能。主要特点与优势:

特性	优点和潜在效益
高沸点	在严苛制动压力下具有稳定和安全的制动性能
较小橡胶部件膨胀	将制动液漏失减少到较低限度
出色的防腐蚀保护	帮助延长制动系统部件寿命, 提高可靠性

应用范围

埃克森美孚推荐美孚[™] 刹车油 DOT4应用于多种要求DOT 3 或 DOT 4 性能水平的中至高性能车辆盘式、鼓式和防滑制动器系统及离合器系统。推荐使用范围包括:

- 只可使用来自未经打开或密封完好容器的浓缩型产品
- 使用后立即密封容器, 因制动器油会迅速吸收空气中的水分; 这会大幅降低服务寿命。
- 绝对不能重复使用排出的制动器油。
- 制动器油可影响车辆油漆, 若有溢出, 应立即揩去但不要搓揉。
- 制动器油应每两年或每 40,000 公里 (24,000 英里) 排换一次。
- 详情请参阅车主操作手册。

规格与认可

美孚 [™] 刹车油DOT4符合或超过以下行业规格:	
FMVSS 116 DOT 4	
FMVSS 116 DOT 3	
SAE J1703	
ISO 4925 Class 3 & Class 4	

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取:<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2022
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com. 埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚". 本文件并不取代当地公司的独立性. 当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

