



Mobil 1™ 0W-20 (美孚 1 号™ 0W-20)

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

先进全合成发动机油

产品简介

美孚 1 号™ 是全球领先的合成发动机油品牌, 为发动机提供出众性能和保护。

美孚 1 号™ 0W-20 是一款先进的全合成发动机油, 可提供优于传统发动机油的出色性能。美孚 1 号™ 0W-20 为汽油发动机技术而研发, 可提供出色的全方位性能。即使在较长的换油周期内, 它也能提供出色的清洁能力、抗磨损保护性能和整体性能。美孚 1 号™ 0W-20 可使您的发动机在所有驾驶条件下始终表现如新。

特性和优点

美孚 1 号™ 0W-20 由专有的高性能合成基础油调配而成, 并加入精确平衡的添加剂配方。低粘度、先进的全合成配方有助于提高发动机效率并改善燃油经济性。美孚 1 号™ 0W-20 可提供出色的高温保护性能, 同时提供极佳的燃油经济性。关键特征及潜在效益包括:

- 成功挑战 18,000 公里换油周期*
- 确保发动机表现如新
- 美孚特有的出众发动机性能和抗磨损保护
- 增强的摩擦特性, 出色的燃油经济性
- 卓越的低温性能, 启动时提供快速保护
- 保持发动机清洁
- 高温工作时为发动机提供高温保护

* 经中国的实际道路试验验证(18,000 公里换油周期和 167,000 公里行驶距离)

应用

美孚 1 号™ 0W-20 适用于多种现代车型, 即使在非常严苛的行驶条件下也能提供所需的性能。

- 最新的汽油发动机技术, 包括在客车、SUV、轻型货车和卡车中使用的高性能、涡轮增压、直接喷射和混合动力
- 适用于从温和到严苛的大多数运行条件

规范与认可

本产品已获得以下认可:
GM dexos1: GEN2 许可

推荐将本产品用于需要符合以下规范的应用:
API CF
GM 6094M
Fiat Chrysler Automotive MS-6395

本产品满足甚至超越以下要求:

API SM

API SL

API SJ

Ford WSS-M2C947-A

API SN PLUS

Ford WSS-M2C947-B1

API SN PLUS 资源节约

API SN

API SP

ILSAC GF-6A

特性与规范

特性	
等级	SAE 0W-20
100°C 时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	8.8
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	224
15.6°C 时的密度, g/cm ³ , ASTM D4052	0.839
40°C 时的运动粘度, mm ² /s, ASTM D445	45

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另有说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其关联公司的商标或注册商标。

03-2021

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved