



Mobil 1[™] Silver 0W-40 (美孚 1号[™] Silver 0W-40)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

先进全合成发动机润滑油

产品简介

美孚 1号[™] Silver 0W-40 是一款高级全合成发动机油, 针对最新的汽油和柴油发动机技术(无 GPF 和 DPf), 可全方位提供出色性能。美孚 1号[™] Silver 0W-40 确保发动机表现如新。

特性和效益

1. 获得或超出最新原始设备制造商 (OEM) 和行业的认可
2. 提供卓越的整体性能
3. 确保发动机表现如新*

* 基于 MADS 测试。

应用范围

美孚 1号[™] Silver 0W-40 推荐用于多种现代车型, 即使在非常苛刻的驾驶条件下, 也能提供出色的性能。

请始终参考用户手册, 以查看适用特定车辆的建议黏度等级和规格。

规格与认可

本产品已获得以下设备制造商认可:

MB-Approval (梅赛德斯-奔驰) 229.5

VM (大众汽车) 502 00

VM (大众汽车) 505 00

本产品满足或超过以下要求:

API (美国石油协会) SP

ACEA (欧洲汽车制造商协会) A3/B4

特性与规范

特性	
等级	SAE 0W-40
倾点, °C, ASTM D97	-45

特性	
黏度指数, ASTM D2270	180
15.6°C 时的密度, g/ml (ASTM D4052)	0.839
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	13.5
150°C 时的高温高剪切黏度, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.6
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	77
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	233
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	1.2
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	12.5
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	28200

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2023

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved