



## 美孚力霸™ 10W-40 (Mobil Special™ 10W-40)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

### 产品简介

美孚力霸™是一系列高性能汽油发动机油, 具备发动机保护和清洁性能。美孚力霸™适用于广泛的应用和工况。

### 特性和优势

- 有助于减少发动机磨损和腐蚀
- 有助于保持发动机清洁
- 多级发动机油, 即使在低温下也能轻松启动
- 良好的高温特性

### 应用

适用于使用汽油、压缩天然气或液化天然气的乘用车应用。

### 规范与认可

**本产品符合或超过以下要求:**

美国石油协会 SM

### 特性和规范

特性	
等级	SAE 10W-40
硫酸盐灰分, 重量百分比, ASTM D 874	0.8
15°C 时的密度, g/ml, ASTM D1298	0.865
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	243
150°C 时的高温高剪切黏度, $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$ , mPa.s, ASTM D4683	3.7
100°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13.4
40°C 时的运动黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	90
倾点, °C, ASTM D97	-36
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	6.7
黏度指数, ASTM D2270	151

### 健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

07-2021

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>


典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved