



美孚力霸[™] 全合成 5W-30 (Mobil Special[™] Full Synthetic 5W-30)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

全合成发动机润滑油

产品简介

美孚力霸[™] 全合成 5W-30 是一款入门级全合成发动机润滑油, 可在日常驾驶中为发动机提供可靠的保护。

特性和效益

特性	优势及潜在效益
全合成配方全面升级, 提升油膜稳定性, 为发动机提供卓越的保护	
提供抗磨保护、油泥清洁保护, 以及值得信赖的日常发动机保护	

应用范围

美孚力霸[™] 全合成 5W-30 适用于需要 5W-30 黏度发动机润滑油且需要在一般路况下日常驾驶中获得可靠保护的发动机。

规格和认可

本产品满足或超越以下要求:
API(美国石油协会) SM
API(美国石油协会) SN

特性与规范

特性	
粘度等级	SAE 5W-30
黏度指数, ASTM D2270	151
150°C 时的高温高剪切粘度, $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$, mPa.s, ASTM D4683	3.1
15°C 时的密度, kg/l, ASTM D4052	0.86
40°C 时的运动黏度, mm^2/s , ASTM D445	62
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	223
100°C 时的运动黏度, mm^2/s , ASTM D445	10.1
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684	15500

特性	
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	6.8
硫酸盐灰分, 重量百分比, ASTM D874	0.8
倾点, °C, ASTM D97	-36

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> 除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

11-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved