



Mobil™ Synthetic 5W-40 (MT80)

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

全合成发动机润滑油

产品简介

Mobil Synthetic 5W-40 (MT80) 是全合成发动机润滑油, 其满足 API SP 级别, 旨在让您无需担忧各种路况。

特性和效益

满足 API SP 级别

可轻松、顺滑地冷启动, 在低温下也具备出色的流动性

在高温下能够保护发动机, 并保持发动机清洁

能够控制灰分, 满足国六标准

应用范围

Mobil Synthetic 5W-40 (MT80) 推荐用于建议发动机润滑油黏度等级为 5W-40 的汽油车辆。

规范与认可

本产品满足或超过以下要求:

API SP

特性与规格

特性	
等级	SAE 5W-40
黏度指数, ASTM D2270	170
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	8.5
15.6°C 时的密度, g/ml, ASTM D4052	0.858
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	14.1
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	86
150°C 时的高温高剪切黏度, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.6
倾点, °C, ASTM D97	-42
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	215
硫酸盐灰分, 质量百分比, ASTM D874	0.8

特性	
微型旋转式黏度计, 表观黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	40100

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

10-2022

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved