



美孚 ATF LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube, 中国

自动排挡液

产品简介

美孚 ATF LT71141 是一种高性能变速箱油, 具备适用于自动车辆变速箱的长换油周期要求。

特性与优点

卓越的低温性能。

平衡的添加剂性能, 确保平稳传动。

应用范围

美孚 ATF LT71141 可满足自动变速系统的具体要求。

美孚 ATF LT71141 用于 AL4 和 4HP20 齿轮箱的自动变速箱油。

规格与认可

本产品获得以下制造商认可:

标致/雪铁龙汽车 B71 2340

福伊特驱动技术 H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

奔驰 MB 236.11 认证

建议将本产品用于需要符合以下规范的应用:

大众 TL 52162

特性和规格

特性	
15°C 时的密度, g/cm ³ , ASTM D4052	0.855
100°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	7.4

特性	
40°C 时的运动黏度, mm ² /s, ASTM D445	37.2
黏度指数, ASTM D2270	168

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS), 可于以下网站获取: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

10-2020

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd

17th Floor, Metro Tower

30 Tian Yao Qiao Road

Shanghai 2000030

China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范. 产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件并不取代当地公司的独立性.

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved