



Mobil Special 4T 10W-40, 20W-40 和 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , 中国

四冲程摩托车发动机油

产品介绍

Mobil Special 4T 是一种一般性能的四冲程摩托车发动机油, 旨在为小型四冲程发动机提供润滑。

特性与优点

Mobil Special 4T 将高度精炼矿物油与平衡添加剂系统进行配合, 以帮助防止沉积物的积聚并提供磨损与腐蚀保护。关键特征与优点包括:

特征	优越性与潜在优点
有效的磨损保护	帮助延长发动机寿命
热与氧化稳定性, 沉淀控制	保持发动机清洁, 令运行更为平稳*
良好的腐蚀保护	帮助保护关键发动机部件与易磨损表面

应用

Mobil Special 4T 系专为小型四冲程发动机而设计, 适用于小型摩托车、除草机、小型发动机和泵以及所有要求 API SF 级性能的应用。

规格与认可

Mobil Special 4T 适用于需要满足以下规格要求的应用:	10W-40	20W-40	20W-50
API	SF	SF	SF

典型性能

Mobil Special 4T			
SAE 等级	10W-40	20W-40	20W-50
粘度, ASTM D 445			
cSt @ 40° C	104	121	145.7
cSt @ 100° C	15.5	14.1	17.3
粘度指数, ASTM D 2270	158	116	129.2
硫酸灰分, wt%, ASTM D 874	0.6	0.6	0.6
倾点, °C, ASTM D 97	-36	-27	-30
闪点, °C, ASTM D 92	226	223	235
密度 @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.86	0.89	0.89

健康与安全

根据现有数据显示, 在本产品的使用过程中, 不会对人体健康产生不良影响, 但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外, 本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品, 注意保护环境。

Mobil (美孚) 字型、飞马图样及 Special 4T 均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标。*测试结果基于可控实验室测试, 其测试结果随着操作条件的改变而有所不同

09-2019

ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China

+86 21 24076000

<http://www.exxonmobil.com>

典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范。产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能。此处包含的信息可能未经通知而作出变更。并不是所有的产品都会在当地出售。更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有许多分支和下属机构。他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件并不取代当地公司的独立性。

当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved