



Mobil Special 2T (美孚Special 2T)

Mobil Passenger Vehicle Lube, Hong Kong

高性能二行程引擎潤滑油

產品簡介

美孚2T是高性能二行程引擎潤滑油，供摩托車、雪地車輛及機油/燃油比低的鍊鋸採用。

埃索Special 2T已預先稀釋，以確保加進燃油時能迅速與之混合。

特性與效益

美孚Special 2T結合了高品質的礦物油和優越的添加劑配方，具有良好的整體引擎清潔性和性能。主要特性與效益如下：

特性	優點及潛在效益
良好的磨損保護功能	引擎壽命較長
熱與氧化穩定性、沉積物控制	引擎較乾淨，火星塞壽命因而延長，減輕活塞環粘結及活塞卡緊現象，減少預先點火毛病
良好的防蝕性質	引擎壽命較長
減少預先點火毛病	改進燃油經濟效益、延長活塞壽命

應用範圍

美孚Special 2T特別推薦予要求符合API TC及JASO FB性能標準的二行程引擎採用。

規格與認可

美孚Special 2T符合或超越以下工業規格：	
API	TC
JASO	FB

典型性質

美孚Special 2T	
粘度等級, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	63
cSt @ 100°C	8.7
粘度指數, ASTM D 2270	110
硫酸鹽灰分, wt%, ASTM D 874	0.05
傾點, °C, ASTM D 97	-12
閃點, °C, ASTM D 9	>70
密度 @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.878

健康與安全

根據現有資料顯示，在該產品的使用過程中，不會對人體健康產生不良影響，但在使用過程中需遵循物質安全資料表(MSDS)上所提供的指引。有關物質安全資料表可向當地經銷部門或上網(網址)獲取。除指定的用途外，該產品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品，應注意環境保護。

美孚字型、飛馬圖樣及Special 2T均為Exxon Mobil公司或其子公司之一的註冊商標

09-2019

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值，不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下，以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動，並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更，並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情，請聯絡埃克森美孚公司當地機構，或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含"埃索"，"美孚"，或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved