



Mobil Outboard Plus (美孚 Outboard Plus)

Mobil Passenger Vehicle Lube, Hong Kong

優越性能二衝程舷外引擎油

產品簡介

美孚 Outboard Plus 是具有高性能的二行程引擎油，其設計旨在用於船舶舷外應用中的高性能水冷二行程引擎。美孚 Outboard Plus 具有引擎清潔和環境保護特點。美孚 Outboard Plus 經預先稀釋，在加入燃料時有利於與燃料混合。

特性及其效益

美孚 Outboard Plus 由高純度傳統礦物油和無灰分散劑添加系統配製而成，其控制排氣口積垢、抗腐蝕與磨損性能突出。該產品還大幅減少火星塞污垢和避免預先點火，促進無故障運行。本產品對於現代和老式二行程引擎都是理想選擇。主要特性及其效益包括：

特性	優點及潛在效益
熱和氧化穩定性好，有效控制積垢	更清潔的引擎，可減少活塞環咬著和汽缸刮傷，延長引擎壽命，運行更可靠
傑出的抗磨保護	延長關鍵元件和引擎壽命
極佳的腐蝕保護性能	更長的引擎壽命
促進清潔燃燒，減少燃燒區積垢	減少火星塞污垢和排氣口積垢，從而避免預先點火，延長火星塞壽命，提高燃料經濟性
優良的高溫和低溫性能	廣泛的環境溫度應用
對海洋生物無毒	對海洋生物無遺留副作用

應用

- ExxonMobil推薦美孚 Outboard Plus 用於所有現代高性能水冷式二行程以及較小或較老式的舷外引擎。本產品還適用於由 Johnson Mercury、OMC、Evinrude、Mariner、Force、Mercruiser、Yamaha、Suzuki、Nissan 和 Tohatsu 製造的二行程引擎或建議使用 NMMA TC-W、TC-WII 或 TC-W3 機油的場合。
- ExxonMobil亦推薦美孚 Outboard Plus用於動力割草機、鏈鋸、吹葉機和草坪修剪機的輕至中型空冷二行程引擎。

規範與認可

美孚 Outboard Plus 符合或超越要求：	
API TC	X
NMMA TC-W3	X

典型特性

美孚 Outboard Plus	
灌裝	RN 4601
Viscosity, ASTM D 445	
cSt @ 400C	52.9
cSt @ 1000C	8.8
硫酸灰, wt%, ASTM D 874	N/A
HTHS 油黏度, mPa·sec在150° C ASTM D 4683	3.17
傾點, 0 C, ASTM D 97	-36

美孚 Outboard Plus	
閃點, 0 C, ASTM D 92	114
密度 @15 °C kg/l, ASMT D 4052	N/A
顏色	Blue

健康與安全

根據現有資料顯示, 本品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響, 但在使用過程中需遵循物質安全資料表(MSDS)提供的指引。有關物質安全資料表可向當地經銷部門索取或上網獲取。除指定的用途外, 本品不應用於其他用途。如需處理使用過的產品, 應注意環境保護。

Mobil 標識、Pegasus 設計和 Mobil Outboard Plus 是 Exxon Mobil Corporation 或其子公司商標。

09-2019

ExxonMobil Hong Kong
22nd Floor, Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong

+852 3197 8888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved