



## Mobil Delvac Legend™ 1330

Mobil Commercial Vehicle Lube, Taiwan

重負荷柴油引擎機油

### 產品說明

Mobil Delvac Legend™ 1330 是一款高效能重負荷柴油引擎機油，由採用先進技術的基礎油和平衡的添加劑系統配製而成。這款產品經精心設計，專門適用於在嚴苛的公路與非公路條件下運轉，且配備中冷器的渦輪增壓引擎，能夠讓引擎展現最佳效能。Mobil Delvac Legend 1300 單級潤滑油廣泛用於建議使用單級潤滑油的應用情境。

### 特色與效益

特色	優點與潛在效益
卓越的防止油液稠化、高溫積垢、油泥累積、油液劣化及抗腐蝕能力	延長引擎使用壽命 減少磨損 優異的防活塞環黏結保護
絕佳的總鹼值 (TBN) 保持力	長效積垢/磨損控制

### 應用情境

- \* 自然進氣與渦輪增壓柴油動力設備
- \* 公路輕型及重型卡車
- \* 在非公路作業的產業，包括建築、採礦、採石和農業。

### 規範與認證

建議將本產品用於需符合以下規範的應用情境：
API CF

### 特性與規範

特性	
等級	SAE 30
流動點, °C, ASTM D97	33
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	6.7
黏度指數, ASTM D2270	104
硫酸鹽灰分, 質量%, ASTM D874	0.7

特性	
100°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11.2
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	240
15°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D1298	0.886
40°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	93.4

## 健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

10-2023

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved