



Mobil (美孚)真空泵油 100

Mobil Industrial, Taiwan

泵油

產品介紹

Mobil (美孚)真空泵油 100 是一種優質潤滑油，由高品質、低揮發性的特殊白油混合而成，用以潤滑真空泵。

Mobil (美孚)真空泵油 100 具有高度的化學穩定性，可以抗氧化並防止後續的淤泥及沉積物形成。在所有需要連續使用的情況下，這是一個基本特性。這使得油的黏度和抗乳化性等初始特性得以保留，油的使用壽命也因此得以延長。

水蒸汽是真空系統中常見的污染物，在泵、油分離器和油箱中容易冷凝。Mobil (美孚)真空泵油 100 具有良好的抗乳化性，容易與水分離。這有助於去除水分並防止水分回到金屬表面，從而導致生鏽和腐蝕。

特性和優點

Mobil (美孚)真空泵油 100 具有以下優點：

- 低揮發性
- 良好的空氣釋放性能，提供高效的泵作業
- 良好的抗乳化性，能迅速與水分離，防止乳液形成
- 在啟動和臨界狀態下，良好的磨損防護
- 由於高度的化學和熱穩定性，使用壽命長，且不易生成沉澱物

應用範圍

Mobil (美孚)真空泵油 100 的推薦用於真空泵的潤滑，也適用於涉及到絕對壓強的應用（從50 微米水銀柱到商用真空泵能達到的最高真空）。

同時也適用於泵軸承和密封蓋。

典型特性

試驗方法	試驗方法	單位	Mobil (美孚)真空泵油 100
密度	DIN 12185	kg/l	874
40°C 時的運動黏度	DIN 3104		100
閃點 (PM)	DIN 2719	°C	270
流動點		°C	-9

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

01-2021

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved