



Mobil™ Extra 4T 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

效能絕佳的四行程機車引擎機油

產品說明

Mobil™ Extra 4T 10W-40 是一款採用合成混合技術的高效能四行程機車引擎機油，旨在為所有類型的機車和各類操作環境提升引擎清潔度和保護力。

特色與效益

Mobil™ Extra 4T 10W-40 採用優質礦物和合成碳氫化合物基礎油的獨特混合配方，並將其與先進的添加劑系統結合，可提供優異的引擎清潔性能、磨損保護和有效的防腐蝕特性。機車引擎機油可保護引擎和齒輪，確保離合器能夠正常運作。

特色	優點與潛在效益
卓越的磨損保護	延長引擎零件和引擎整體使用壽命
優異的熱能、氧化穩定性和積垢控制力	提升引擎在運轉時的清潔度，使引擎能夠更順暢地運轉
優異的抗腐蝕特性	延長汽門和軸承零件的使用壽命
優異的低溫特性	在低溫時啟動更容易，電氣系統壽命也得以延長

應用情境

我們特別建議將 Mobil Extra 4T 10W-40 用於潤滑需要符合最新產業標準品質的各類型四行程機車引擎。

規格與認證

本產品符合或超出以下規範標準：
API SL
JASO MA
JASO MA2

特性與規範

特性	
等級	SAE 10W-40
100°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	14.4
40°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	100
黏度指數, ASTM D2270	150

特性	
硫酸鹽灰份, mass%, ASTM D874	0.8
流動點, °C, ASTM D97	-30
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	230
15°C 條件下的密度, kg/l, ASTM D4052	0.87

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為 :<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

04-2023
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚""。
本文件並不取代當地公司的獨立性。
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved