Mobil Super™ 1000 X2 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

優質複級客車引擎機油

產品說明

Mobil Super™ 1000 X2 15W-40 是一款優質的傳統引擎機油，專為提供出色的防護與效能而設計。

特色與效益

Mobil Super 1000 X2 15W-40 經業界使用驗證，您可確信車輛在市區駕駛時將可受到妥善的保護。

Mobil Super 1000 X2 15W-40 提供：

- 良好的磨損保護
- 良好的引擎清潔性能
- 良好的高溫防護

應用範圍

Mobil Super 1000 X2 15W-40 配方適用於幾乎所有車輛。針對以下車輛類型和狀況，我們特別推薦使用此產品：

- 最新的引擎技術
- 汽油與柴油
- 轎車、SUV、輕型卡車以及貨車
- 公路巡航
- 正常操作狀況

請務必參閱您的車主手冊以查看車輛建議使用的機油黏度等級與規格。

規範與認可

此產品已通過以下認可：
MB-Approval 229.1
VW 501 01
VW 505 00

ExxonMobil 建議將本產品用於需要滿足以下規範的應用環境：
API CF

本產品達到或超出以下要求：

本產品達到或超出以下要求:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
ACEA A3/B3

特性與規範

特性	
等級	SAE 15W-40
100°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	14.5
40°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	104
黏度指數, ASTM D2270	143
15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.873
流動點, °C, ASTM D97	-39
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	239
硫酸鹽灰份, mass%, ASTM D874	0.9
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	10
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -25 C, mPa.s, ASTM D4684	14600
150°C 條件下的高溫高剪切黏度 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.9

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (SDS), 網址為: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

10-2022
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
http://www.exxonmobil.com

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".
本文件並不取代當地公司的獨立性.
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved