



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

先進科技全合成機油

產品說明

Mobil 1™ 5W-30 是一款先進的全合成機油，能夠提供傑出的磨損保護、清潔能力和整體效能，讓引擎順暢運轉，宛如新品。Mobil 1™ 5W-30 可達到或超出業界的標準要求。目前已有多款車輛採用 Mobil 1 技術作為標準設備，其中不乏頂級的高性能汽車。

特色與效益

- 有助於防止積垢和油泥累積，有效延長引擎壽命
- 對多種駕駛方式均能提供卓越且全面的潤滑和磨損保護效能
- 有助於提升燃油經濟性
- 快速的低溫起動可提供最即時的保護
- 提供 LSPI 保護

應用範圍

Mobil 1™ 5W-30 為適合用於多種車款的通用型機油。

規範與認證

此產品已獲得以下廠商認可：
GM Dexos1 Gen 3
HONDA/ACURA HTO-06

建議將本產品用於需要符合以下規範的應用場景：
FORD WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A
GM 6094M
GM 4718M
FIAT 9.55535-CR1

本產品達到或超出以下要求：
API SJ
API SL
API SM

本產品達到或超出以下要求：
API SN
API SN PLUS
API SN PLUS RESOURCE CONSERVING
API SN Resource Conserving
API SP
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A
ACEA A5/B5
ACEA C2
CHRYSLER MS-13340
FORD WSS-M2C961-A1
Chrysler MS-6395

特性與規範

特性	
等級	SAE 5W-30
流動點, °C, ASTM D97	-39
硫酸鹽灰份, mass%, ASTM D874	0.76
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	9.2
15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.852
黏度指數, ASTM D2270	157
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -35°C, mPa.s, ASTM D4684	13700
100°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	10.3
150°C 條件下的高溫高剪切黏度 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3
40°C 條件下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	61
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	235

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (SDS)，網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

12-2022

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved