



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

自動變速箱油

產品簡介

Mobil ATF LT 71141 是一個能延長換油週期的高性能自動變速箱油。

特性與優點

傑出的低溫特性。

平衡的添加劑性能確保滑潤的變速過程。

應用範圍

美孚 ATF LT 71141 是為了滿足自動變速箱的特別需求而設計的。

美孚 ATF LT71141 用作 AL4 和 4HP20 齒輪箱的自動變速箱油。

規格與認證

本產品已獲得下列認證：
PSA B71 2340
Voith Turbo H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
MB-Approval 236.11

建議將本產品用於需要使用以下產品的應用情況：
VW TL 52162

特性與規格

特性	
15°C 下的密度, g/cm3, ASTM D4052	0.855
100°C 下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	7.4
40°C 下的運動黏度, mm2/s, ASTM D445	37.2

特性	
黏度指數, ASTM D2270	168

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱材料安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

12-2022
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.
產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.
此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.
更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".
本文件並不取代當地公司的獨立性.
當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved