



MOBIL SPECIAL PLUS 10W40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

產品說明

Mobil Special™ Plus 是一系列高效能汽油引擎機油，可提供引擎防護與潔淨。Mobil Special Plus 被建議用於廣泛的應用和操作條件。適用於使用汽油、CNG 或是 LNG 的客車。

特性與效益

- 協助減少引擎磨損與腐蝕
- 協助保持引擎清潔
- 複級油品，在低溫情況下能夠更輕易發動
- 良好的高溫特性

規範與認可

MOBIL SPECIAL PLUS 10W-40 符合：

API SM

特性和規格

特性	
級數	SAE 10W-40
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	14
流動點, °C, ASTM D97	-36
閃火點, Cleveland Open Cup, °F, ASTM D92	223
硫酸灰份, 質量%, ASTM D874	0.76
冷啟動模擬器, -25 C 條件下的表觀黏度, mPa.s, ASTM D5293	6260
外觀, AMS 1738	透明與清亮
鋅, 質量%, ASTM D4951	0.084

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

09-2019

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved