



Mobil Super™ 1000 15W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

優質複級乘用車引擎機油

產品說明

Mobil Super™ 1000 15W-50 是品質的優質複級機油，專為在大多數操作條件下提供高水準的效能和防護而設計。

特性與效益

Mobil Super 1000 15W-50 設計精巧，專用於滿足現今更為嚴格的引擎規格，可提供出色的引擎保護並延長引擎壽命。

- 優異的抗磨損保護
- 優異的引擎清潔性能

應用範圍

Mobil Super 1000 15W-50 適用於汽油動力車輛，且非常適合在溫和的駕駛條件下使用，例如公路駕駛和較低速穩定行駛條件下。

規格與認可

此產品達到或超出以下要求：

API SL

API SM

API SN

API SP

API SN PLUS

特性與規範

特性	
等級	SAE 15W-50
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	17.2
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	132
黏度指數, ASTM D2270	142
15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.874
流動點, °C, ASTM D97	-24
閃點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	230

特性	
硫酸鹽灰份, mass%, ASTM D874	0.8
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	7.5
微型旋轉黏度計, 表觀黏度, -25°C, mPa.s, ASTM D4684	25800
150°C 條件下的高溫高剪切黏度 $1 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$, mPa.s, ASTM D4683	4.5

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

05-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved