



## Mobil Super™ All-In-One Protection X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

Mobil Super™ All-In-One Protection X1 5W-40 是一款優質全合成引擎機油，經精心設計，旨在為在市區行駛的現代車輛提供卓越保護。

### 特色與效益

Mobil Super™ All-In-One Protection X1 5W-40 經業界認證，即使在車輛行駛於市區的惡劣狀況下，引擎仍可受到妥善保護，讓您在行車時縱享自由和便利。

Mobil Super All In One Protection X1 5W-40 可提供以下性能：

- 優異的抗磨損防護能力
- 優異的引擎潔淨能力
- 優異的高溫防護能力
- 優異的低溫防護能力

### 應用範圍

Mobil Super™ All-In-One Protection X1 5W-40 經精心配製，能夠為您提供超越傳統或半合成機油的卓越防護。如果您經常在嚴苛的狀況下駕駛，我們特別推薦您使用這款產品，它能夠有效對抗頻繁高度引擎壓力下造成的損壞：

- 幾乎所有引擎技術
- 汽油與柴油
- 轎車、SUV、輕型卡車以及貨車
- 公路巡航與走走停停的市區駕駛情況
- 正常頻率到經常性的嚴苛駕駛狀況
- 渦輪增壓和直接噴射引擎
- 高效能引擎

### 規範與認證

#### 此產品已獲得以下廠商認可：

BMW Longlife 01

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

VW 502 00

VW 505 00

#### 建議將本產品用於需要符合以下規範的應用場景：

API CF

**本產品達到或超出以下要求：**

API SP

**特性與規範**

| 特性  |           |
|---|-----------|
| 等級  | SAE 5W-40 |
| 流動點, °C, ASTM D97   | -39       |
| 總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896  | 12.5      |
| 硫酸鹽灰份, mass%, ASTM D874   | 1.1       |
| 閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92   | 236       |
| 40°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445                              | 78        |
| 150°C 條件下的高溫高剪切黏度 1x10 <sup>6</sup> sec <sup>-1</sup> , mPa.s, ASTM D4683 | 3.7       |
| 100°C 條件下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445                             | 13.1      |
| 15.6°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052   | 0.847     |
| 黏度指數, ASTM D2270  | 169       |

**健康與安全**

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱物質安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

09-2022

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢[www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved