



Mobil Super™ 3000 X2 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Taiwan

優質全合成轎車引擎機油

產品說明

Mobil Super 3000 潤滑油系列屬於超優質合成引擎機油，專為提供出色的防護與效能而設計。

特性與效益

Mobil Super 3000 產品經業界使用驗證，因此您可確信自己的車輛將展現優異的效能。

Mobil Super 3000 X2 提供：

- 優異的抗磨損防護
- 優異的引擎潔淨性
- 優異的高溫防護性
- 優異的低溫防護性

應用

Mobil Super 3000 產品經精心配製，能夠為您提供超越傳統或半合成機油的卓越防護。如果您經常會在嚴苛的狀況下駕駛，我們特別推薦您使用 Mobil Super 3000，它能夠協助您對抗頻繁高度引擎壓力下造成的損壞：

- 幾乎所有引擎技術
- 汽油與柴油
- 轎車、SUV、輕型卡車以及貨車
- 公路巡航與時開時停的市區駕駛
- 正常至經常性的嚴苛操駕狀況
- 渦輪增壓以及直接噴射引擎
- 高效能引擎

請務必參閱您的車主手冊以查看車輛建議使用的機油黏度等級與規格。

規格與認可

| |
|-----------------------|
| 此產品取得以下製造商的認可： |
| MB-Approval 229.3 |
| Porsche A40 |
| RENAULT RN0710 |
| RENAULT RN0700 |
| VW 502 00 |
| VW 505 00 |

此產品取得以下製造商的認可：

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296

ExxonMobil 建議本產品用於以下應用：

API CF

GM-LL-B-025

此產品滿足或超越以下要求：

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

特性和規格

| 特性 | |
|---|-----------|
| 級數 | SAE 5W-40 |
| 硫酸灰份, 質量%, ASTM D874 | 1 |
| 15 C 條件下的密度, g/ml, ASTM D4052 | 0.86 |
| 閃火點, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 232 |
| 100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445 | 14 |
| 40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445 | 83 |
| 流動點, °C, ASTM D97 | -42 |
| 黏度指數, ASTM D2270 | 174 |

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱物質安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

12-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含""埃索"", ""美孚"", 或""埃克森美孚"".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved