



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

高階全合成機油

產品說明

Mobil 1™ 5W-30 是一款高階的全合成機油，透過提供出色的磨損保護、清潔功率和總體性能，使您的引擎保持如新。Mobil 1™ 5W-30 的品質符合或超越業界最嚴苛標準的要求。Mobil 1 技術是多種車輛的標準配置，包括部分高效能車輛。

特性與效益

有助於防止積垢和油泥累積，可延長引擎使用壽命

多種駕駛情況下都可提供優異的整體潤滑性及抗磨損效能

有助於提高省油性

快速的冷天低溫啟動性，提供超快速保護

提供 LSPI 保護

應用情境

Mobil 1™ 5W-30 是一種通用型機油，適用於多種類型的汽車。

規範與認證

此產品已獲得以下認證：

GM Dexos1 Gen3

HONDA/ACURA HTO-06

建議將此產品用於需符合以下規範的應用情境：

FORD WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

Ford WSS-M2C929-A

GM 6094M

GM 4718M

FIAT 9.55535-CR1

此產品符合或超越以下標準：

API SJ

API SL

API SM

API SN

此產品符合或超越以下標準：

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

ACEA A5/B5

ACEA C2

CHRYSLER MS-13340

FORD WSS-M2C961-A1

Chrysler MS-6395

特性與規範

特性	
級數	SAE 5W-30
流動點, °C, ASTM D97	-39
硫酸灰份, 質量%, ASTM D874	0.76
總鹼值, mgKOH/g, ASTM D2896	9.2
15.6°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.852
黏度指數, ASTM D 2270	157
微型旋轉黏度計, -35°C 下的表觀黏度, mPa.s, ASTM D4684	13700
100°C 下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	10.3
150°C 下的高溫高剪切黏度 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3
40°C 下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	61
閃火點, 克氏開杯, °C, AASTM D92	235

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

05-2024

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範.

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能.

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更. 並不是所有的產品都會在當地出售.

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢www.exxonmobil.com

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構. 他們大多在公司名稱裏包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".

本文件並不取代當地公司的獨立性.

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved