



## Mobil Super™ 1000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

優質複級轎車機油

### 產品說明

Mobil Super™ 1000 x1 15W-40 是一款優質的傳統機油，能夠有效延長引擎使用壽命。

### 特色與效益

Mobil Super 1000 產品經業界使用驗證，可確信自己的車輛將展現優異的效能。Mobil Super 1000 x1 15W-40 提供：

- 優異的引擎清潔性能
- 良好的高溫防護
- 良好的磨損保護

### 應用範圍

Mobil Super 1000 產品經過精心配製，可適用於幾乎所有車輛。ExxonMobil 建議在正常條件下的日常行駛時使用 Mobil Super 1000 x1 15W-40：

- 配備較老舊的引擎技術
- 採用汽油和柴油(無柴油微粒過濾器 (DPF))
- 轎車、SUV、輕型卡車以及貨車
- 公路巡航
- 正常操作狀況

請務必參閱您的車主手冊以查看車輛建議使用的機油黏度等級與規格。

### 規格與認可

#### 此產品已通過以下認可：

MB-Approval 229.1

#### 建議將本產品用於需符合以下規範的應用場景：

API CF

#### 此產品符合或超出以下規範標準：

ACEA A3/B3

API SJ

API SL

API SM

**此產品符合或超出以下規範標準：**

API SN

API SN PLUS

**特性及規格**

特性	
等級	SAE 15W-40
40°C 下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	104
100°C 下的運動黏度, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	14.5
黏度指數, ASTM D2270	143
磷, 質量 %, ASTM D4951	0.1
硫酸灰份, 質量 %, ASTM D874	0.9
閃火點, 克氏開杯, °C, ASTM D92	239
流動點, °C, ASTM D97	-39
15.6°C 下的密度, g/ml, ASTM D4052	0.87

**健康與安全**

如需有關本產品的健康與安全建議, 請參閱安全資料表 (SDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

04-2021

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構, 他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved